

Compacteurs de sol

PP3200

engcon®

PP3200 : Pour toutes les excavatrices de 3 à 16 tonnes

- Grâce au faible débit d'huile (35 litres), PP3200 peut être alimenté directement depuis les sorties supplémentaires du tiltrotateur engcon
- Parfait pour être utilisé avec EC-Oil
- Largeur de travail variable
- Patins de compactage spécialement adaptés
- Plaque de compactage en acier anti-usure
- Plaques latérales pour niveler les remblais
- Ouvert sur les côtés courts pour vider plus simplement la face supérieure de la plaque
- La plaque est fixée par des attaches en caoutchouc, placées de façon à amortir efficacement les vibrations, tout en offrant suffisamment de rigidité pour le nivellement
- La partie vibrante et les composants hydrauliques sont protégés derrière les plaques latérales
- Peut être équipé d'une fixation au choix
- Conforme aux normes européennes de sécurité
- La fourniture standard ne comprend pas le support de montage et les flexibles hydrauliques

PP3200



Accessoires : Plaques d'élargissement, lames de nivellement, patins de compactage spécialement adaptés pour le compactage sur barrières de déplacement

Caractéristiques

Type	PP3200
Force de compactage : (kg)	3 200
Poids (sans fixation) : (kg)	470
Longueur A : (mm)	1 000
Largeur B : (mm)	500-700
Hauteur C : (mm)	590
Surface de compactage : (m ²)	0,4-0,56
Fréquence : (tr/min/Hz)	1 700/28
Débit hydraulique : (l/min)	34

SYSTÈME D'OUTILS POUR AUGMENTER LA RENTABILITÉ

engcon France Box 111, SE-833 22 Strömsund, Sweden | Tél +33 6 30 91 46 42 | Courriel info@engcon.com